

CAMÉRA HD ANALOGIQUE CACHÉE

DETECTION DE MOUVEMENT

Découvrez la caméra de sécurité CVT371R Covert - votre solution de surveillance discrète pour une sécurité renforcée. Avec sa configuration analogique, cette caméra s'intègre parfaitement dans tout système de sécurité existant. Dotée d'une résolution de 2 MP et d'une lentille de 3,7 mm, elle offre des images nettes et claires, capturant chaque détail avec précision. Que vous surveilliez votre domicile ou votre entreprise, cette caméra discrète garantit une surveillance fiable sans attirer l'attention non désirée.




CVT371R



RÉSOLUTION DE 2MP



LENTILLE 3.7MM



IR JUSQU'À 10M



TVI-CVI-AHD-960H

CAMÉRA

DISPOSITIF D'IMAGERIE	1/2.8" SONY CMOS (IMX323)
PIXELS EFFECTIFS	2,0 mégapixels
SYSTÈME DE BALAYAGE	balayage progressif
VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	1/25s-1/50,000s , 1/30s-1/60,000s
MIN. ECLAIRAGE (JOUR)	Couleur 0.01 Lux@F1.2
MIN. ÉCLAIRAGE (NUIT)	N/B 0,001 Lux@F1.2
RAPPORT S/B	Plus de 50 dB (AGC désactivé)
DISTANCE IR	10M
CONTRÔLE IR MARCHE/ARRÊT	Auto
DEL IR	18 pièces DELs IR

LENTILLE

TYPE DE LENTILLE	3.7mm
TYPE DE FIXATION	Pinhole
LONGUEUR FOCALE	non
OUVERTURE MAXIMALE	F2.0
ANGLE DE VISION	90°
CONTRÔLE DE LA MISE AU POINT	no

VIDÉO

RÉSOLUTION	1920*1080
TAUX DE RAFFRAÎCHISSEMENT	25/30fps
SORTIE VIDÉO	BNC
JOUR/NUIT	OUI
MENU OSD	OUI
MODE BLC	OUI
WDR	DWDR
CONTRÔLE DU GAIN	AGC
RÉDUCTION DU BRUIT	3D
BALANCE DES BLANCS	Auto
IR INTELLIGENT	OUI
INTERFACE AUDIO	NON

GÉNÉRAL

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	DC12V
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	IR activé : 600mA maximum, IR désactivé : moins de 200mA
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	-10°C ~ +50°C RH95% Max
CONDITIONS DE STOCKAGE	20°C ~ +60°C RH95% Max
PROTECTION CONTRE LES INTRUSIONS ET RÉSISTANCE AU VANDALISME	NON
MATÉRIEL	Plastique
POIDS	0.2kg

DIMENSIONS

