

# CAMÉRA

## MINI VANDAL DOME

### AVEC SORTIE HDMI



Renforcez votre sécurité avec notre nouvelle caméra de sécurité avec sortie HDMI, dotée d'un objectif de 2,8 mm et d'une résolution de 5 Mpixels pour des images d'une clarté cristalline. Elle offre des options d'alimentation flexibles avec DC 12V ou PoE, tandis que sa détection intelligente des visages et ses messages de dissuasion personnalisables renforcent la sécurité. Grâce aux capacités d'entrée/sortie audio, vous pouvez communiquer en toute transparence. Améliorez votre surveillance et protégez votre magasin en toute confiance.



## D3F28IP5MP



RÉSOLUTION DE 5MP



LENTILLE DE 2.8MM



IR JUSQU'À 20M



ALIMENTATION DC12V OU POE



SORTIE HDMI



ENTRÉE/SORTIE AUDIO



MESSAGE DE DISSUASION  
PERSONNALISÉ



RÉSISTANT À L'EAU  
ET LA POUSSIÈRE



ENTRÉE MICRO SD  
JUSQU'À 256GO



## CAMÉRA

CLASSEMENT IP	IP66
FILTRE	Filtre anti-IR démontable
CAPTEUR D'IMAGE	1/2.8" 5 Mega-pixel Sony CMOS
PIXELS	2688(H)×1944(V)
RÉSOLUTION HORIZONTALE	5MP Max
LENTILLE	2.8mm Fixe
PORTÉE IR	20 mètres
ÉCLAIRAGE MINIMAL	0 Lux Lorsque l'IR est activé
OBTURATEUR ÉLECTRONIQUE	NTSC:1/30-1/100,000s PAL:1/25-1/100,000s

## VIDÉO ET AUDIO

COMPRESSION VIDÉO	H.264 / H.265
TAUX DU FLUX DE TRANSMISSION	Double flux (taux de codage : 36Kb-16M)
FRÉQUENCE D'IMAGES	1-25fps (PAL) ,1-30fps (NTSC)
COMPRESSION AUDIO	G711A, G711U
INTERFACE RÉSEAU	RJ45*1 10M/100M
INTERFACE DE COMMANDE À DISTANCE	/
INTERFACE AUDIO	entrée/sortie*1
INTERFACE D'ALARME	entrée/sortie*1

## RÉSEAU

PROTOCOLE	TCP/IP, UDP, SMTP, PPPoE, DDNS, DHCP, FTP, RTSP, HTTP, IPv6
SUPPORT RÉSEAU	ONVIF, API
UTILISATEURS MAXIMUMS	10
LANGUE DU WEB	Anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel

## FONCTION

RÉGLAGE DE L'IMAGE	Contraste, luminosité, netteté, saturation, WDR, 3DNR, HLC, BLC
STOCKAGE	NVR, VMS, carte TF
TYPE DE VIDÉO	Manuel, minutage, détection de mouvement, détection de visage
DÉCLENCHEURS D'ALARME	Détection des mouvements, détection des visages par l'IA
ÉVÉNEMENT D'ALARME	Instantané, vidéo, sortie d'alarme, téléchargement par courriel
SYSTÈME/SUPPORT EXPLORATEUR	IE, Chrome, Firefox, Safari
FONCTION GÉNÉRALE	Clignotement, miroir, superposition des informations OSD, angle de caméra, bannière

## GÉNÉRAL

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	DC12V±10%, POE
CONSOMMATION DE COURANT	770mA (Max)
DIMENSIONS	114x81.8mm (4.49"x3.22")
POIDS	600g
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-30° ~ +60°
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-30° ~ +45°

