

EXTENDEUR KVM

Notre extenseur est une solution fiable et efficace pour étendre les signaux HDMI non compressés sur une distance allant jusqu'à 100 mètres. Il garantit une qualité d'image haute définition pour des résolutions allant de 480p à 1080p. L'extenseur offre une fonctionnalité plug-and-play, éliminant ainsi le besoin de logiciels supplémentaires. Il permet également un contrôle à distance sur de longues distances à l'aide d'un clavier et d'une souris. Compact et alimenté par un adaptateur 5V/1A, il constitue un choix pratique pour transmettre les signaux audio et vidéo HDMI via un seul câble CAT5e/6.

NOTRE EXTENDEUR HDMI KVM USB CAT5/6 DE 100 MÈTRES EST UN EXTENDEUR DE SIGNAL HDMI NON COMPRESSÉ. IL TRANSMET UN SIGNAL HDMI 2K JUSQU'À 100 MÈTRES MAXIMUM DE VOTRE SOURCE HDMI OU DVI-D VERS UN AFFICHAGE HD VIA UN SEUL CÂBLE CAT5E/6

TRANSMET L'AUDIO ET LA VIDÉO HDMI DE SOURCES EN MODE POINT À POINT

SUPPORT 480, 576, 720 50/60HZ, 1080P25/30/50/60HZ

HDMI SINGULIER EST UN HDMI NON COMPRESSÉ POUR RÉALISER DES IMAGES HAUTE DÉFINITION

LA CONCEPTION EST PUREMENT MATÉRIELLE, PLUG AND PLAY, SANS BESOIN DE LOGICIEL SUPPLÉMENTAIRE

SUPPORTE LE CONTRÔLE À DISTANCE AVEC LE CLAVIER ET LA SOURIS.

CONNECTIONS

RÉSOLUTIONS HDMI	480p, 576, 720p, 1080p25/30, 1080p50/60
AUDIO	Taux d'échantillonnage : 32kHz, 44,1kHz, 48kHz
TÉLÉCOMMANDE IR	Pas de soutien
HDMI	HDMI 1.3
HDCP	HDCP 1.2
ADAPTATEUR D'ALIMENTATION	DC:5V/1A
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	Émetteur HDMI:3W / Récepteur HDMI:3W
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT/HUMIDITÉ	0 °C -70 °C / 10%-80% RH (sans condensation)
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE/HUMIDITÉ	-10°C -80 °C / 5%-90% RH (sans condensation)

