



ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU 32 CANAUX



GSD-NVRFNC4K-32NP-N

JUSQU'À 8MP

ONVIF CONFORME (G/M/S/T)

8 EMPLACEMENTS HDD JUSQU'À 16 To

MONITEUR DE SPOT HDMI

2X SORTIE HDMI 4K

UP TO 32 IP CAMS

16 ENTRÉES / 4 SORTIES D'ALARME

COMPATIBLE AVEC RACKMOUNT

AI FONCTIONS IA

DÉTECTION D'HUMAINS ET DE VÉHICULES	DÉTECTION DES INTRUSIONS	DÉTECTION D'OBJETS STATIONNAIRES
DÉTECTION D'INTRUSION DANS LE PÉRIMÈTRE	ENTRÉE ET SORTIE DE RÉGION	DÉTECTION DE LA DENSITÉ DE LA FOULE
DÉTECTION DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE	DÉTECTION DE LA LONGUEUR DE LA FILE D'ATTENTE	CARTE THERMIQUE
DÉTECTION DE PLAQUE D'IMMATRICULATION	COMPTAGE CROISÉ	DÉTECTION DE BRUIT
RECONNAISSANCE FACIALE	DÉTECTION DES SONS RARES	ALTÉRATION DE VIDÉO



⚙️ BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

RÉSOLUTION	12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP (1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)
ENTRÉE	256M
SORTIE	128M

⚙️ PERFORMANCE

SOC	NDA4
ASSISTANT D'INSTALLATION	OUI
COMPRESSION	Audio: G.711A/G.711U Vidéo: H.264/H.264+/H.265/H.265+
FONCTIONS IA	OUI
IMAGE PAR SECONDE	4K:60fps 4MP:120fps 2MP:240fps
ÉVÉNEMENT	MD (niveau de sensibilité 1-8) Perte de vidéo Bip, courriel, notifications instantanées vers l'APP mobile
FONCTION LECTURE	Avance/retour rapide (2x, 4x, 8x, 16x) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x)
LECTURE	Lecture max. 16 canaux

⚙️ FONCTIONS IA

DÉTECTION D'HUMAINS ET DE VÉHICULES	DÉTECTION DES SONS RARES
DÉTECTION D'INTRUSION DANS LE PÉRIMÈTRE	DÉTECTION D'OBJETS STATIONNAIRES
DÉTECTION DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE	DÉTECTION DE LA DENSITÉ DE LA FOULE
DÉTECTION DE PLAQUE D'IMMATRICULATION	CARTE THERMIQUE
RECONNAISSANCE FACIALE	DÉTECTION DE BRUIT
DÉTECTION DES INTRUSIONS	ALTÉRATION DE VIDÉO
ENTRÉE ET SORTIE DE RÉGION	QUANTITÉ ENREGISTRÉE DE L'IA 10,000
DÉTECTION DE LA LONGUEUR DE FILE D'ATTENTE	MAX QUANTITÉ CAPTURÉE DE L'IA 200,000
COMPTAGE CROISÉ	NOTIFICATIONS INSTANTANÉES

⚙️ UI / MONITORING

LOCAL	UI5.0
WEB	IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus Google chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus
APPLICATION MOBILE	SMART GUARDIAN
NOTIFICATIONS INSTANTANÉES	OUI

⚙️ INTERFACE

P/W RÉINITIALISATION	Réinitialisation de mot de passe : appuyer 10 secondes
VGA	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI 1	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160/EDID) Sync output with VGA
HDMI 1	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080) Sortie asynchrone avec HDMI 1

⚙️ CONNEXIONS

ÉTHERNET	2 RJ45 100/1000 Base-T
USB	USB2.0*1 (front) USB3.0*1+ USB2.0*1 (rear)
SORTIE AUDIO	1
E-SATA	1
HDD	8 SATA, chaque disque dur jusqu'à 16 To
LIGNE D'ENTRÉE	1
RS485	1
ENTRÉE/SORTIE D'ALARME	16 entrées / 4 sorties

⚙️ GÉNÉRAL

LANGUE OSD	Langues multiples : EN/FR/ES/DN/TC/IN/JP/KR
DIMENSIONS (LXPXH)	440*460*89mm
TENSION D'ENTRÉE/COURANT	ATX 250W
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	12W
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT/HUMIDITÉ	Température : -10°C~+50°C (14°F - 122°F) Humidité : Moins de 90%HR

ACCESSOIRES COMPATIBLES



WD-HDDPURPLE-4T
DISQUE DUR JUSQU'À 4 TO







WD-HDDPURPLE-8T
DISQUE DUR PRO JUSQU'À 8 TO




WD-HDDPURPLE-12T
DISQUE DUR PRO JUSQU'À 12 TO


DIMENSIONS



NOTRE LOGICIEL DE GESTION VIDÉO




**CONFIGURATION
À DISTANCE**




**VISIONNEMENT
EN TEMPS RÉEL**




**LECTURE
À DISTANCE FACILE**



**VISUALISEUR
DE STATISTIQUES**



**SUIVI DES
VISITEURS RÉCURRENT**



**RAPPORTS
DE PRÉSENCE IA**



**GAGNEZ DU TEMPS
RECHERCHEZ AVEC I.A.**



**PLAN
INTERACTIF**

L'APPLICATION SMART GUARDIAN

SCANNEZ ET CONNECTEZ-VOUS !

CHACUN DE NOS APPAREILS COMPREND UN CODE QR QUE VOUS POUVEZ SCANNER POUR ACCÉDER INSTANTANÉMENT À VOS APPAREILS




**VISIONNEMENT
EN TEMPS RÉEL**

FAVORIS

**RECHERCHER
JUSQU'À 16 CAMÉRAS**

RECHERCHE IA

**NOTIFICATIONS
INSTANTANÉES**



**AUDIO
BIDIRECTIONELLE**

ALARME

**ENREGISTREMENT
SUR MOBILE**

ENREGISTRER ET PARTAGER

**CONFIGURATION
À DISTANCE**