

# ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU 16 CANAUX

Onvif® | GST | NDAA Compliant | N



Le **GSD-NVRFNC6K-16-N** est un enregistreur vidéo réseau 16 canaux 6K de nouvelle génération, conçu pour offrir une performance robuste, un enregistrement haute résolution et un stockage évolutif dans une solution de vidéosurveillance professionnelle. Il prend en charge une résolution jusqu'à 8 MP avec une sortie HDMI 6K, garantissant une qualité d'image nette et détaillée pour les applications exigeantes. Avec 16 ports PoE + E-PoE, l'installation est rapide et efficace — il suffit de connecter les caméras et de les alimenter directement depuis l'enregistreur. Sa compatibilité ONVIF assure une large interopérabilité entre différentes marques, tandis que la connectivité P2P permet un contrôle à distance sécurisé à tout

## 12MP RESOLUTION

Résolution  
12MP



2 emplacement  
HDD jusqu'à 18To

## Onvif

ONVIF Conforme  
(G/M/S/T)



3 Moniteurs de  
spot HDMI

## 4K

2X Sortie  
HDMI



16 ports POE+  
E-POE

## <··>

16 entrées/4  
sorties d'alarme



Rackmount

## AI FEATURES

- Détection d'humains et de véhicules
- Détection d'intrusion dans le périmètre
- Détection de franchissement de ligne
- Détection de plaque d'immatriculation
- Reconnaissance faciale
- Détection d'intrusion
- Détection de la longueur de files d'attente
- Détection de sons rares
- Détection d'objets stationnaires
- Détection de la densité de la foule
- Heat Map
- Détection du bruit
- Altération de vidéo

**VIDÉO**

<b>Entrée bande passante</b>	320M
<b>Sortie bande passante</b>	320M

**PERFORMANCE**

<b>Résolution d'enregistrement</b>	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p
<b>Compression d'enregistrement</b>	Audio: G.711a,G.711u Vidéo: H.264/H.265/H.264+/H.265+
<b>Vitesse</b>	12MP: 30fps 8MP: 120fps 4MP: 240fps 2MP: 480fps
<b>Lecture</b>	1080P: 480fps Max 16CH

**Réseau**

<b>Web</b>	IE10/11 Safari V12.1 ci-dessus Firefox V.52 ci-dessus Google chrome V.57 ci-dessus Edge V.79 ci-dessus
<b>Protocoles</b>	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, Onvif (profile G/M/S/T)
<b>Commande vocale</b>	Appareil domestique : Assistant Google, Amazon Alexa

**FONCTIONS IA NOTIFICATIONS INSTANTANNÉES**

<i>Détection d'humains</i>	<i>Sortie régionale</i>
<i>Détection de véhicules</i>	<i>Comptage croisé</i>
<i>Détection d'intrusion dans le périmètre</i>	<i>Détection des sons rares</i>
<i>Détection de franchissement de ligne</i>	<i>Détection d'objets stationnaires</i>
<i>Détection de plaque d'immatriculation</i>	<i>Détection de densité de foule</i>
<i>Reconnaissance faciale</i>	<i>Carte thermique</i>
<i>Détection d'intrusion</i>	<i>Détection de bruit</i>
<i>Entrée régionale</i>	<i>Altération de vidéo</i>
<i>Détection de la longueur de file d'attente</i>	<b>NOTIFICATIONS INSTANTANÉES</b>
<b>QUANTITÉ MAXIMALE CAPTURÉE PAR L'IA</b>	200,000
	<b>QUANTITÉ ENREGISTRÉE PAR L'IA</b>
	10,000

**\*CES FONCTIONNALITÉS IA FONCTIONNENT UNIQUEMENT AVEC DES CAMÉRAS IP, OU DES CAMÉRAS ANALOGIQUES DE 2 MP OU PLUS\***

**INTERFACE**

<b>P/W Réinitialisation</b>	Oui
<b>VGA</b>	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
<b>HDMI</b>	1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1600*1200, 1920*1080, 1920*1200, 2560*1440(2K), 3840*2160(4K)) 1(1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080 /EDID) Async out
<b>Ethernet</b>	2 RJ45 100/1000 Base-T
<b>POE</b>	16*RJ45, 100 Base-T 802.3at/af
<b>USB</b>	USB2.0*1 (avant) USB3.0*1+USB2.0*1 (arrière)
<b>Audio</b>	1 entrée / 1 sortie
<b>E-SATA</b>	1
<b>HDD</b>	2 disques durs SATA, jusqu'à 18 To chacun
<b>RS485</b>	1
<b>Entrée/sortie d'alarme</b>	16 entrées / 4 sorties

**GÉNÉRAL**

<b>Langue OSD</b>	Anglais/français/espagnol/portugais/allemand/italien/grec/danois/finnois/russe/hébreu/turc/bulgare/arabe/coréen/japonais/thaïlandais/hindi/roumain/néerlandais/polonais/persan/hongrois/chinois/ukrainien
<b>Dimension (WXDXH)</b>	378*317*50mm
<b>Poids</b>	2975g
<b>Tension d'entrée/ Courant</b>	ATX 280W
<b>Consommation électrique (hors disque dur)</b>	12W
<b>Température de fonctionnement/ Humidité</b>	Température : -10°C~+50°C (14°F ~ 122°F) Humidité : Moins de 90%HR
<b>FCC</b>	Oui
<b>CE</b>	Oui

## DIMENSIONS

Longueur:439MM | Largeur:486.40MM | Hauteur: 157MM



**HDMI**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## DISQUE DURS COMPATIBLES



 **WD-HDDPURPLE-4T**  
UP TO 4TB HARD DRIVE



 **WD-HDDPURPLE-8T**  
UP TO 8TB PRO HARD DRIVE



 **WD-HDDPURPLE-10T**  
UP TO 10TB PRO HARD DRIVE

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

