CAMÉRA WIFI SANS FIL









Nous vous présentons notre caméra B2FWLIP4MP-AI-64G sans fil, munie de lumières de dissuasion, de la technologie TotalView pour une vision nocturne en couleur, ainsi que d'un hautparleur et d'une sirène intégrés pour renforcer la sécurité. Équipée d'un objectif de 2,8 mm, d'une portée infrarouge (IR) de 10 mètres et d'une sensibilité exceptionnelle de 0,005 lux, cette caméra assure des images claires et détaillées même dans des conditions d'éclairage difficiles. Alimentée par une alimentation électrique de 12 V, elle offre la flexibilité nécessaire pour une installation sans câblage complexe dans différents endroits. Cette caméra représente le choix idéal pour une surveillance 24 heures sur 24, avec des fonctionnalités avancées pour dissuader les menaces potentielles et capturer des images nettes en haute résolution, de jour comme de nuit.



B2FWLIP4MP-AI-64G



RÉSOLUTION DE 4MP



LENTILLE DE 2.8MM



IR JUSQU'À 10M



CAMÉRA SANS FIL



LUMIÈRES DE DISSUASION



VUE EN COULEUR LA NUIT



COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE



RÉSISTANT À L'EAU ET LA POUSSIÈRE



CARTE MICRO SD INCLUS 64 GO

B2FWLIP4MP-AI-64G



| • LENTILLE | |
|-----------------------------------|--|
| CAPTEUR D'IMAGE | 1/3" |
| PIXELS ACTIFS | 4MP 2560(H)×1440(V) |
| ÉCLAIRAGE MINIMAL | Couleur : 0,005Lux, 0 Lux avec IR activé |
| VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE | 1/8 S — 1/20000 S |
| LONGUEUR FOCALE | 2.8mm |
| RATIO D'OUVERTURE MAXIMALE | F 1.6 |
| VISION ANGULAIRE | Horizontale : 95° Verticale:52° Diagonale:113° |
| DISTANCE MINIMALE DE L'OBJET | 1.8m |
| TYPE DE LENTILLE | Fixe (M12) |

| ILLUMINATEUR | |
|----------------------------------|---|
| DEL IR | 1 mc |
| LUMIÈRE BLANCHE CHAUDE | 2 mcx |
| LUMIÈRE ROUGE ET BLEUE | 1 |
| SUPPLÉMENT PORTÉE LUMINEUSE (IR) | Jusqu'à 10 M |
| TYPE DE LUMIÈRE SUPPLÉMENTAIRE | Lumière chaude par défaut, lumière infrarouge commutable |
| LUMIÈRE D'APPOINT INTELLIGENTE | Oui |

| ⊗ VIDÉO | |
|------------------------------|-----------------|
| COMPRESSION VIDÉO | H.265/H.264 |
| FLUX PRINCIPAL | 15fps |
| FLUX SECONDAIRE | 15fps |
| MÉTHODE DE CONTRÔLE DU DÉBIT | CBR |
| DÉBIT BINAIRE | 256 Kbps/1 Mbps |

| © RÉSEAU | |
|---------------------|-----------------------------------|
| PROTOCOLES | TCP/IP,DHCP,DNS,RTP/RTSP,NTP,etc. |
| AFFICHAGE SIMULTANÉ | Aucune restriction |
| WIFI | Double 2,4 GHz |
| UTILISATEUR | Jusqu'à 2 utilisateurs |

| AUDIO | |
|------------------------|----------------|
| COMPRESSION DE L'AUDIO | G711A |
| VOIX PERSONNALISÉE | Oui (Berceuse) |

| O IMAGE | | |
|------------------|------------------|--|
| GAMME DYNAMIQU | IE ÉTENDUE | DWDR |
| COMMUTATEUR JOI | UR/NUIT | Vrai D/N (Auto) |
| MASQUAGE DE LA (| CONFIDENTIALITÉ | 2 masques de confidentialité polygonaux programmables |
| AMÉLIORATION DE | L'IMAGE | BLC |
| MÉTADONNÉES | Détection des pe | rsonnes et des véhicules (PD&VD) Détection des sons (SD) |
| MÉTHODE D'IMPOR | TATION | Application |

| INTERFACE | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| SORTIE VIDÉO | N/A |
| INTERFACE ETHERNET | N/A |
| STOCKAGE INTERNE | Carte Micro SD Inclus, 64Go |
| BALANCE DES BLANCS | Auto |
| BLC | Oui |
| DNR | Oui |
| AUDIO | Communication bidirectionnelle |
| MICROPHONE INTÉGRÉ | Oui |
| HAUT-PARLEUR INTÉGRÉ | Oui |
| ALARME | Oui |
| RÉINITIALISATION MATÉRIELLE | Oui |
| SORTIE D'ALIMENTATION | DC 12V 1A |

| ⊙ GÉNÉRAL | | |
|--------------------------|---|--------|
| MATÉRIEL | Plastique et | métal |
| DIMENSIONS | 144.8mm x 82.7mm x 70 | .9mm |
| POIDS | | 250g |
| CONDITIONS DE FONCTIONNE | MENT -35° ~ +60°, Humidité ≤ | 90% |
| LANGUE | A | nglais |
| SÉCURITÉ | Informations générales : TLS1.3 https, Données du flux : AE | S256 |
















DIMENSIONS









ACCESSOIRES







CABLE D'ALIMENTATION













