

MODÈLE #

B1F28IP5MP-EX



ANTIDÉFLAGRANT CAMÉRA RÉSEAU

NDAA
Conforme



5MP
RESOLUTION



Résolution de
5MP

Lentille de
2.8MM



IR jusqu'à 30M Antidéflagrant

Renforcez votre système de surveillance avec la caméra de sécurité **B1F28IP5MP-EX** 5MP antidéflagrante. Conçue pour les environnements extrêmes, cette caméra robuste classée IP68 et IK10 résiste au brouillard salin, fonctionne jusqu'à 20 mètres sous l'eau, et offre une résolution claire de 5MP. Parfaite pour les milieux marins, industriels ou à risques, elle assure une protection fiable et durable.



IK10
Résistant
aux impacts



IP68
Étanche à l'eau
et à la poussière

CAMÉRA

Pixels Effectifs	5MP
Flux Principal	5MP (2592*1944)
Sous flux	704*576
Taux de rafraîchissement	NTSC :30fps(2560*1440)
Capteur d'image	1/2.8" Sony IMX335 CMOS Sensor
DSP	Dual core 32-bit DSP
Min. Éclairage	Color 0.001Lux@F1.2, B/W 0.0001 Lux@F1.2
Ajuster les paramètres	WDR,BLC,DNR,AE,AGC,D&N,Mirror,Flip,etc.
Protection sous l'eau	Vaporisateur anti-sel, jusqu'à 20M sous l'eau

VIDÉO

Compréssion	H.265/H.264
Flux vidéo	Prise en charge du double flux, format AVI
Débit binaire	Prise en charge d'un débit réglable de 0,1M ~4Mbps
Taux de rafraîchissement	Prise en charge du réglage 1~30fps
Compréssion Audio	G.711 ACC compression
Type d'alarme	Détection de mouvement, aveuglement vidéo, perte vidéo, masquage
Flux	2Flux

RÉSEAU

Navigateur web	Supporte configuration WEB à distance (IE, Safari, Google Chrome, Firefox etc.)
Téléphone intelligent	N/A
Logiciel CMS	Logiciel CMS uniforme (système de gestion de dispositifs multiples)
Réseau	1 * RJ45,10/100M,Support RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/SMTP
Onvif	Support
POE	Intégré

GÉNÉRAL

Langue	Anglais
Filtre de coupure IR	Ensemble d'interrupteurs double lumière filtre IR-CUT
Lentille	Fixe 2,8 mm
Luminaire infrarouge	4mcx DELs IR
Distance d'éclairage	30M
Boîtier de caméra	Acier inoxydable 304
Connecteur	1* Connecteur DC ,1* RJ45(10/100Mpps T)
Tension d'alimentation	DC12V/PoE(802.3af/820.3at)
Consommation électrique	IR activé : 600mA maximum, IR désactivé : moins de 200mA
Environnement fonctionnel	-40°C~+60°C, 10%~90%
Taille	255mm*140mm*110mm
Poids	3.3kg
Classement IP et IK	IP68 IK10

TÉLÉCHARGEZ L'APP OV CONNECT

